

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR KWBFH-K684NF-002



01. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Element murowy ceramiczny drażony HD Kategoria I,
240 x 115 x 71 mm

02. Numer artykułu
K684NF

03. Zastosowanie
W konstrukcjach murowych przenoszących i nieprzenoszących obciążenia, niezabezpieczonych i zabezpieczonych.

04. Producent
Klinkerwerk B. Feldhaus GmbH & Co.
Nordring 1, 49196 Bad Laer, Niemcy

05. Nie dotyczy

06. System 2+

07. Notyfikowana dla zakładowej kontroli produkcji CERT Baustoffe GmbH, Lübsche Straße 109, 23966 Wismar, Niemcy Nr 2510 przeprowadziła pierwszą inspekcję zakładu producenta oraz zakładowego systemu kontroli produkcji i prowadzi ciągły monitoring, ocenę i opiniowanie wewnętrznej kontroli produkcji według wymogów systemu 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 2510-CPR-330.

08. Nie dotyczy

09. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Rozmiar roboczy	Długość/Szerokość/Wysokość [mm]	240/115/71	EN 771-1:2011	
Tolerancja wymiarów	Wartość średnia	Klasa		T_m
		Długość		-10 mm, + 5 mm
		Szerokość		± 5 mm
Rozpiętość wymiarowa	Klasa	Wysokość		± 3 mm
		Długość		R_m
		Szerokość	10 mm	
Kształt wg 5.3.2	Kategoria	Długość	6 mm	
		Wysokość	4 mm	
Wytrzymałość na ściskanie	Wartość średnia) [N/mm ²]	c)		
		Kierunek obciążenia	I	
		≥ 44		
Roszerzalność pod wpływem wilgoci		do spoiny poziomej		
Przyczepność [N/mm ²]		NPD		
Zawartość soli rozpuszczalnych		Wartość tabelaryczna wg załącznik C	EN 998:2010	
Reakcja na ogień	Klasa	S2	EN 771-1:2011	
Absorpcja wody [% masy]	Euro-Klasyfikacja	A1		
Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ		≤ 6		
Gęstość brutto w stanie suchym	Wartość średnia [kg/m ³]	50/100	EN 1745:2012	
	Klasa odchyłki	1500	EN 771-1:2011	
	Forma, kształt, wymiary i tolerancje	D2		
patrz wyżej				
Gęstość netto w stanie suchym	Wartość średnia [kg/m ³]	2200		
	Klasa odchyłki	D2		
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m·K)]		NPD		
Trwałość	Klasa	F2		
Substancji niebezpiecznych		wg załącznik ZA 3		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał:

Bad Laer, 18.02.2014


Bernhard Feldhaus, Dyrektor Zarządzający

